

**Machines-3D**

La Citadelle des Savoir-Faire
83 Rue des Mines Innovantes
59860 Bruay-sur-l'Escaut



+33 3 62 02 40 40



info@machines-3d.com



www.machines-3d.com

TVA : FR03800096737

SIRET : 80009673700039

SWIFT : CCBPFRPPLIL

IBAN : FR76 1350 7001 1231
6296 6211 309

(PROMO) Poudre Sinterit TPE Tightwidth:750px;kg gris

TPE poudre de scellage Dense, élastique et fort



Marque : Sinterit

Référence : SI_PROMO_P_TPE_2kg

Prix : 456.00€ TTC

Critères associés :

Marque : Sinterit

Technologie : SLS (Poudre)

Type de matériau : POUDRE TPE

Poids : width:750px;kg

Couleur : Gris

Descriptif :

TPE

RUBBER MATERIAL



TPE Powder

Chemical composition: TPE + carbon

2kg (4l)

- If inhaled, move to a place with fresh air and gargle thoroughly with plenty of water. If coughing develops, contact a physician.
- If swallowed, rinse your mouth with water and drink 1-3 glasses of water to dilute stomach contents. If necessary, contact your doctor.
- If the powder gets in your eyes, rinse them thoroughly with water. In case of persisting eye irritation, contact a physician.
- When powder gets in contact to your skin, wash it with soap and water.



Always wear protective clothing (glasses, mask, gloves) when working with powder materials.

Batch

Expiry date

www.sinterit.com

Avec **la poudre Sinterit TPE**, il est possible d'imprimer des prototypes fonctionnels tels que des pompes, des soufflets, des joints d'étanchéité et d'autres solutions élastiques dédiées au travail dans des conditions difficiles.

À consommer de préférence avant le mois de Avril 2021.

La poudre peut être utilisée plus longtemps que la date optimale, selon les conditions de manipulation, d'usage et de stockage auxquelles elle est conseillée. Conservez les poudres bien fermées dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Sinterit Lisa Sinterit Lisa Pro Cette poudre est compatible seulement avec la version profiles ou avancée du logiciel Sinterit Studio
width:750px;019.

Poudre TPE Sinterit en vidéo

Exemple d'impression poudre Sinterit TPE tight



Matériaux Sinterit studio

Sinterit Studio

Open

Sinterit Studio

Profiles

[Sinterit Studio](#)

[Avancée \(Advanced\)](#)

[PA12 Smooth](#) O O O O [PA11 Onyx *](#) O O O O [Flexa Gris](#) O O O O [Flexa Noir](#) O O O O [Flexa Soft](#) N N O O [Flexa Bright](#) N N O O [TPE](#) N N O O Paramètres ouverts N O N O

* La poudre PA11 Onyx peut être imprimée seulement avec Sinterit Lisa Pro.

Spécifications techniques

Information générale

Type de matériel TPE

Granulation 50 - 80

[?m] Couleur Gris Rapport de rafraîchissement des matériaux 10 % Compatible avec Lisa, Lisa Pro

Paramètres

Résistance à la traction 6.0 MPa Allongement à la rupture 196 % Dureté Shore en échelle de type A 90

Propriétés

thermiques Point de fusion 190 °C Densité d'impression 0.70 g/cm³


Contenu de la commande

- 1 Poudre TPE tightwidth:750px;kg gris

Documentation



[Fiche technique \(EN\)](#)



[Fiche de sécurité \(FR\)](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)