

# FICHE TECHNIQUE

## zortrax INVENTURE



### Contenu du pack

- Zortrax Inventure
- 1 bobine Z-PETG
- 1 bobine Z-SUPPORT
- 5 Plateaux perforés
- 1 Carte SD
- Conteneur de déchets
- Câble d'alimentation
- Kit d'accessoires de maintenance
- Logiciel Z-Suite 2
- Notice d'utilisation FR
- Guide de démarrage rapide
- Garantie 2 ans
- Assistance Hotline Machines-3D
- SAV Premium Machines-3D

### Compatibilité avec le filament Z-SUPPORT

Support	Z-SUPPORT	Z-SUPPORT Plus	Z-SUPPORT Premium	
Modèle	Z-PETG	Z-ULTRAT Plus	Z-PETG	Z-ULTRAT Plus
	Z-PLA		Z-PLA	
	Z-SEMIFLEX		Z-SEMIFLEX	
Plateau	Blanc	Noir	Blanc	Noir

# Spécifications

Caracteristiques de l'imprimante	
Technologie	LPD (Layer Plastic Deposition) - Dépôt de filament fondu
Volume d'impression	135 x 135 x 130 mm
Résolution	90-290 microns
Vitesse d'impression	Jusqu'à 150 mm/s
Diamètre du filament	1,75 mm
Diamètre de la buse	0,4 mm
Support	Dissoluble - imprimé avec un matériau différent de celui du modèle
Extrudeuse	Double
Plateaux	Perforé, Chauffé
Chambre chauffante	Oui
Ventilateur	Double ventilateurs
Hotend	V2
Calibration de plateau	Automatique
Capteur de détection de matériau	Oui
Pause d'impression	Oui
Matériel	
Compatibilités	Z-PETG , Z-ULTRAT Plus , Z-PLA, Z-SEMIFLEX
Filaments de support	Z-SUPPORT Premium , Z-SUPPORT Plus , Z-SUPPORT
Matériaux externes	Non
Température	
T° max d'impression	310 °C
T° max de chambre chauffante	90 °C
T° Ambiante	15 - 30 °C
T° de stockage	0 - 35 °C
Connectivité / Logiciel	
Connectivité	Carte SD
Nom de logiciel	Z-SUITE 2.0
Types de fichiers	.stl, .obj, .dxf, .3mf
Système d'exploitation	Windows 7 et plus / Mac OS X
Format de sortie	ZCODEX
Dimensions / Poids	
Imprimante	350 x 345 x 405 mm / 21 kg
Colis	460 x 450 x 520 mm / 26 kg
Consommation	
Entrée AC	110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2.5A 50/60 Hz
Alimentation	24V DC @ 14 A, 320 W
Consommation max	300 W